



企业便携式Wi-Fi电话

WP816

WP816是一款适用于多种企业和垂直市场应用场合的无线Wi-Fi IP电话，其中包括办公室、零售、物流、医疗保健、安保等多个行业。这款精简设计的无线Wi-Fi电话内置了先进的双频(2.4G&5G)Wi-Fi 6技术，采用创新的天线设计，支持无缝漫游功能，可实现三方语音会议，并且支持Opus高清语音编解码器。WP816配备1500mAh电池，可提供长达6小时的通话时间和120小时的待机时间。凭借其时尚的外观、易用的用户界面以及一系列实用且可定制的功能，WP816赋予所有语音解决方案更高的移动性和灵活性。



双频Wi-Fi 6 (2.4G&5G)
 搭配高效天线设计与先进无缝漫游技术



2 SIP 账号, 2 线路



高清语音与双麦克风设计
 具备AEC和噪音屏蔽技术



内置蓝牙功能,支持连接耳机



可充电式1500mAh电池
 通话时长6小时
 待机时长120小时



一键对讲功能(可配置的按键式)



Type C接口
 3.5mm耳机插孔



加速度传感器,紧急按钮

| | |
|------------|---|
| 协议/标准 | SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SNMP, STRP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1x |
| 语音编码 | G.729A/B, G.711 μ /a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB, Headset Noise Shield |
| Wi-Fi | Yes, 双频Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported |
| Wi-Fi安全性 | 支持WEP, WPA, WPA2, WPA3 (personal) |
| 图形显示 | 1.77英寸(128x160)彩色液晶显示器, 1*双色MVI |
| 蓝牙 | 支持 |
| 按键和传感器 | 2个软按键, 导航键, 确认键, 拨号键, 挂断键, 免提, 可编程键, 快捷应用&静音键, 背光DTMF键盘, 音量键, Push-to-Talk key, 加速度传感器和近距离传感器 |
| PTT对讲 | 可自定义的报警 (pending) 和寻呼功能按钮 |
| 辅助接口 | 3.5mm耳机接口 (CTIA线缆序列), Type-C充电接口 (支持快充) |
| 电话功能 | 呼叫保持, 呼叫转移, 呼叫前转, 3方会议, call park, 电话簿下载(XML,LDAP,最多1000条), 呼叫等待, 通话记录 (最高200条), 自动应答, 点击拨号, 灵活拨号规则, 个性化音乐铃声, 服务器冗余和故障切换, push-to-talk(一键对讲) |
| 墙体安装 | 支持桌面、挂墙安装 |
| 安全防护 | 基于MD5和MD5 sess认证的普通用户和管理员级别密码, 以及基于SHA-256、SHA-256 sess、SHA-512-256、SHA-512-256 sess、md5 sess的SIP认证算法,AES安全配置文件,SRTP和TLS通话加密,以及802.1x媒体访问控制 |
| HD音频 | 耳机为宽带音频,扬声器为窄带音频,支持HAC和双麦克风 |
| QoS | 支持第3层QoS (Tos、DifServ、MPLS、DSCP) |
| 多语言 | 简体中文、繁体中文、英语、阿拉伯语、加泰罗尼亚语、捷克语、德语、希腊语、西班牙语、法语、希伯来语、克罗地亚语、Magyari语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、荷兰语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、斯洛文尼亚语、斯洛伐克语、土耳其语,乌克兰语 |
| 升级/配置 | 固件升级通过FTP/TFTP / HTTP / HTTPS进行, 批量配置可通过GDMS/TR069或AES加密XML配置文件实现 |
| 电源&绿色节能 | 通用电源适配器 输入: 100-240VAC; 输出:+5VDC, 1A (5W) 1500mAh 锂离子电池, 待机时间 120h, 通话时间6h |
| 产品规格 | 手柄尺寸: 135.00 x 49.00 x 15.5mm 充电器支架尺寸: 85.00 x 85.00 x 25.8mm 手柄重量: 82g 手柄+底座 (不包括QIG): 389g |
| 温度&湿度 | 工作温度: 0°C to 45°C; 工作湿度: 10-90% (无冷凝) 存储温度: -20°C to 60°C; 存储湿度: 10-90% (无冷凝) |
| 包装清单 | WP816主机, Type-C 电源适配器, 充电器底座, 皮带夹, 1个锂离子电池 M3螺钉, 墙壁支架, 快速安装指南 |
| Compliance | FCC,CE,RCM,IC |